

FABER

INSTALLATIETECHNIEK

DENK JE DUURZAAM

DENK JE FABER

PROFITEER NU VAN ONZE

Warmtepomp **ACTIE**



*Intergas XTEND Hybride +
Intergas Cv-ketel*

- ✓ Zeer compacte binnenunit
- ✓ Verduurzamen en besparen
- ✓ Flexibele montage en eenvoudige installatie
- ✓ Cv-ketel: Intergas HREco36 CW5
- ✓ Buitenunit: 5 kW split warmtepomp
- ✓ Binnenunit: Hybrid Heatpump Control Unit
- ✓ ISDE Subsidie van €2400,-
- ✓ Inclusief montage volgens standaard installatie

*Prijs incl. standaard installatie**

€9.750,-

☎ **0525 - 65 35 33**



www.faberinstallatietechniek.nl/airco

Specificaties

- Energieklasse: A++
- Hoog rendement, 450% op verwarming
- Capaciteit: 1,8 kW (min.) 5,0 kW (max.) (A7/W35)
- Geluidniveau: 58dB(A) / 36dB(A)
- Koudemiddel: R32
- werkgebied van -15 tot +25 graden

Standaard installatie

De standaardinstallatie bevat:

- 5m leidingwerk binnendeel
- 5m leidingwerk naar buitendeel
- Werkschakelaar + aparte groep
- 5m leidinggoot incl. toebehoren
- Muurdoorvoer (steen of hout**)
- Montage naast Cv-ketel***

*** Bij een muurdoorvoer en of boring door beton of gewapend beton kan er een meerprijs ontstaan. Doorvoer door het dak is ook niet meegenomen in deze aanbieding.*

****Als de warmtepomp niet aan de gevel op of de grond/dak binnen 5 meter geplaatst kan worden kan er een meerprijs ontstaan.*

Intergas XTEND 5kW + Intergas HREco 36

De Intergas Xtend lucht/water warmtepomp heeft een vermogen van 5 kW en werkt samen met een bestaande cv-ketel om je woning van verwarming en warm tapwater te voorzien. Op deze manier kun je tot wel 80% besparen op je gasverbruik, zonder in te leveren op comfort. Door de buitenunit wordt zoveel mogelijk warmte (energie) uit de buitenlucht onttrokken die wordt omgezet in bruikbare warmte. De cv-ketel levert het warme tapwater. Is de warmtetoevering van de warmtepomp onvoldoende om je woning te verwarmen? Zoals bijvoorbeeld bij hele koude buitentemperaturen, dan neemt de cv-ketel het over. Het binnendeel, de Hybrid Heatpump Control Unit, laat het systeem op het ideale moment schakelen tussen de warmtepomp en de cv-ketel.

Is je cv-ketel aan vervanging toe? Dan is deze Intergas Xtend een uitstekende optie. De warmtepomp en de binnenuit kunnen gecombineerd worden met een nieuwe Intergas Cv-ketel. Alle Xtend hybride warmtepompen zijn geschikt om te worden bediend op afstand. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om in combinatie met de Intergas Gateway, de Comfort Touch thermostaat en Comfort Touch app de verwarming te bedienen via de smartphone.

Installatie

Wij gaan er bij deze actie vanuit dat het binnen deel en buiten deel in nabijheid van elkaar naast de Cv-ketel worden geplaatst en wordt aangesloten op de bestaande installatie (zie standaard installatie) . Bij montage op de verdieping gaan wij er vanuit dat ook het buitendeel gemonteerd wordt op hoogte. Voor het afwerken van het systeem gebruiken wij indien nodig leidinggoten met diverse toebehoren. Hierin worden de leidingen, stroomkabels en overige leidingen weggewerkt. De buitenunit wordt met een muurbeugel aan de buitenmuur vastgemaakt of met balken op het dak/straatwerk geplaatst. Wij gaan er vanuit dat montage van een aparte groep mogelijk is in de meterkast, en dat de huisaansluiting van voldoende grootte is voor een warmtepomp installatie.

Gecertificeerd & Gekwalificeerd

Als onderneming beschikken wij over de benodigde certificaten en trainingen voor montage en onderhoud aan alle types en soorten warmtepompen. Hiermee tonen wij aan dat wij op een hoog niveau kwaliteit leveren.