

FABER

INSTALLATIETECHNIEK

DENK JE DUURZAAM

DENK JE FABER

Prijslijst 2026

PROFITEER NU VAN ONZE

Warmtepomp **ACTIE**



Intergas XTEND Hybride +
Intergas HRE28-24 Cv-ketel

- ✓ Zeer compacte binnenunit
- ✓ Verduurzamen en besparen
- ✓ Flexibele montage en eenvoudige installatie
- ✓ CV-ketel Intergas HRE28-24 CW4
- ✓ Buitenunit: 5 kW split warmtepomp
- ✓ Binnenunit: Hybrid Heatpump Control Unit
- ✓ Tijdelijk GRATIS slimme comfort touch thermostaat
- ✓ Inclusief montage volgens standaard installatie

Prijs incl. standaard installatie*

€8.350,-

Warmtepomp €8.350,-

Subsidie 2026 €1.925,-

Totaal na subsidie: €6.425,-

☎ 0525 - 65 35 33



www.faberinstallatietechniek.nl

Specificaties warmtepomp

- Energieklasse: A++
- Hoog rendement, 450% op verwarming
- Capaciteit: 1,8 kW (min.) 5,0 kW (max.) (A7/W35)
- Geluidniveau: 58dB(A) / 36dB(A)
- Koudemiddel: R32
- werkgebied van -15 tot +25 graden

Standaard installatie

De standaardinstallatie bevat:

- 5m leidingwerk binnendeel
- 5m leidingwerk naar buitendeel
- Werkschakelaar + Elektra aansluiting bestaande wcd
- 5m leidinggoot incl. toebehoren
- Intergas Comfort Touch thermostaat
- Muurdoorvoer (steen of hout**)
- Montage naast Cv-ketel***

Intergas XTEND 5kW + HRE28-24

Specificaties ketel

Capaciteit warm water:

- CW4: 7,5 l/min bij 60° / 12,5 l/min bij 40
- CW5: 9,0 l/min bij 60° / 15,0 l/min bij 40°

Capaciteit verwarming:

- HRE28-24: 23,7 kW
- HRE36-30: 27,3 kW

- Afmetingen: (HxBxD) 65x45x24

*** Bij een muurdoorvoer en of boring door beton of gewapend beton kan er een meerprijs ontstaan. Doorvoer door het dak is ook niet meegenomen in deze aanbieding.*

****Als de warmtepomp niet aan de gevel op of de grond/dak binnen 5 meter geplaatst kan worden kan er een meerprijs ontstaan.*

De Intergas Xtend lucht/water warmtepomp heeft een vermogen van 5 kW en werkt samen met een bestaande cv-ketel om je woning van verwarming en warm tapwater te voorzien. Op deze manier kun je tot wel 80% besparen op je gasverbruik, zonder in te leveren op comfort. Door de buitenunit wordt zoveel mogelijk warmte (energie) uit de buitenlucht onttrokken die wordt omgezet in bruikbare warmte. De cv-ketel levert het warme tapwater. Is de warmtetoelevering van de warmtepomp onvoldoende om je woning te verwarmen? Zoals bijvoorbeeld bij hele koude buitentemperaturen, dan neemt de cv-ketel het over. Het binnendeel, de Hybrid Heatpump Control Unit, laat het systeem op het ideale moment schakelen tussen de warmtepomp en de cv-ketel.

In combinatie met een nieuwe Cv-ketel is de Intergas Xtend een uitstekende optie. De warmtepomp en de binnenunit kunnen gecombineerd worden met een nieuwe intergas HRE28-24 CW4 of HRE36-30 CW5 waardoor u klaar bent voor de toekomst. Tevens wordt de ketel voorzien van een intergas Comfort touch thermostaat.

Alle Xtend hybride warmtepompen zijn geschikt om te worden bediend op afstand. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om in combinatie met de Intergas Gateway, de Comfort Touch thermostaat en Comfort Touch app de verwarming te bedienen via de smartphone. **Deze optie beiden wij tijdelijk gratis aan.*

Installatie

Wij gaan er bij deze actie vanuit dat het binnen deel en buiten deel in nabijheid van elkaar naast de huidige Cv-ketel worden geplaatst en wordt aangesloten op de bestaande installatie (zie standaard installatie) . Bij montage op de verdieping gaan wij er vanuit dat ook het buitendeel gemonteerd wordt op hoogte. Voor het afwerken van het systeem gebruiken wij indien nodig leidinggoten met diverse toebehoren. Hierin worden de leidingen, stroomkabels en overige leidingen weggewerkt. De buitenunit wordt met een muurbeugel aan de buitenmuur vastgemaakt of met balken op het dak/straatwerk geplaatst. Wij gaan er vanuit dat er nabij het binnendeel een stopcontact aanwezig is met een beschikbaar vermogen van 2000 watt. Mocht dit niet zo zijn kan hier een meerprijs uit ontstaan.



Gecertificeerd & Gekwalificeerd

Als onderneming beschikken wij over de benodigde CO-certificaten en voldoen wij aan de BRLK25000, BRL100 en STEK voor montage en onderhoud aan alle types en soorten verwarmingstoestellen. Hiermee tonen wij aan dat wij op een hoog niveau kwaliteit leveren. Energieprestatie is daarbij een belangrijk thema, de wetgever verplicht de consument dan ook bij vervanging van een cv-ketel het warmteafgiftesysteem waterzijdig in te regelen (BRLK2500 4.2.17)*

*Waterzijdig inregelen van het afgiftesysteem staat los van deze aanbieding en zal op basis van nacalculatie worden uitgevoerd

Service & Onderhoud

Regelmatige controle van uw toestel verlengt de levensduur en zorgt voor behoud van garantie. Na 2 jaar dient er volgens voorschriften fabrikant onderhoud uitgevoerd te worden (BRLK2500 4.2.12). Via www.faberinstallatietechnik.nl/onderhoud kunt u zien wat wij hierin verder voor u kunnen betekenen

Meerprijs diverse componenten

- Intergas CW5 36-30	€155,-
- Intergas Gateway	€120,- <u>Deze optie beiden wij tijdelijk gratis aan</u>
- Meer dan 5 M koelleiding p/m	€38,-
- Terreinleiding p/m	€75,-
- Systeem waterzijdig inregelen*	€ N.t.b.
- Klep vloerverwarming**	€125,-
- Seriebuffer + AVDO***	€340,-
- Aparte groep elektra	€320,-
- Doorvoer plat dak	€300,-
- Meerprijs Xtore 40L	€1250,-
- Meerprijs Xtore 80L	€1550,-

*Geschiktheid woning wordt nader bepaald, meerprijs voor instelbare kranen en arbeid op basis van nacalculatie

**Bij vloerverwarming met de verdeler in de buurt van de ketel dient deze klep toegepast te worden, niet gebruik van deze klep kan warm water klachten opleveren.

***In geval van vloerverwarming die volledig nageregeld is, dus alle ruimtes voorzien van eigen thermostaat. Of volledige woning voorzien van thermostaat knoppen dient deze buffer toegepast te worden om flow in het systeem te houden.

Handtekening voor akkoord

Datum:

Naam:

Telefoonnummer:

Straat + Huisnummer:

Woonplaats:

Handtekening:

Meerprijzen

☐	- Intergas CW5 36-30	€155,-
☐	- Aparte groep elektra	€320,-
☐	- Seriebuffer + AVDO***	€340,-
☐	- Doorvoer plat dak	€300,-
☐	- Meerprijs Xtore 40L	€1250,-
☐	- Meerprijs Xtore 80L	€1550,-
☐	- Systeem waterzijdig inregelen*	€ N.t.b.
☐	- Klep vloerverwarming**	€125,-

Ga voor Xtra goed!

Wil je meer rendement halen uit je hybride warmtepomp? Haal het Xtore-warmwatervat in huis. Hiermee kun je tapwater duurzaam, en met zonnepanelen tijdens zonnige dagen zelfs kosteloos, opwarmen én opslaan. Zo benut je de verwarmingscapaciteit van je warmtepomp (en eventuele zonnepanelen) optimaal. Je bespaart niet alleen Xtra kosten; je bent ook Xtra duurzaam bezig.



Benut je zonnepanelen optimaal



Compact en flexibel



Bespaar op je energierekening

Benut de capaciteit van je warmtepomp en zonnepanelen optimaal

Meerprijs **Xtore** 40L: €999*,- incl. Arbeid, Boiler, 3-wegklep, Regeling en inbedrijfstelling

Meerprijs **Xtore** 80L: €1250*,-incl. Arbeid, Boiler, 3-wegklep, Regeling en inbedrijfstelling

*Prijs van toepassing tijdens montage Xtend, niet bij achteraf plaatsen Xtore



Ga voor Xtra goed: koppel het **Xtore-warmwatervat**

Wil je meer rendement én comfort? Koppel het Xtore-warmwatervat aan je Xtend hybride warmtepomp. Zo verwarm en bewaar je duurzaam tapwater – op zonnige dagen zelfs gratis met zonnepanelen. Je bespaart niet alleen Xtra kosten, maar je bent ook Xtra duurzaam bezig!

Slim energieverbruik

Door het Xtore warmwatervat aan de Xtend hybride warmtepomp te koppelen, maak je slim gebruik van overcapaciteit op zonnige en warme dagen. Met de Xtore kun je water verwarmen en opslaan, in sommige gevallen zelfs gratis. Extra interessant nu de salderingsregeling verdwijnt en terugleverkosten stijgen. Zo kun je het hele jaar door flink besparen op je energierekening.

Past altijd

De Xtore warmwatervaten zijn gemakkelijk te installeren door de flexibele plaatsingsmogelijkheden: zowel horizontaal als verticaal op de muur, maar ook staand en liggend op de grond. Met varianten van 40 en 80 liter is er altijd een compacte oplossing. Combineer desgewenst twee vaten.

Je hoeft niet bang te zijn voor koud water, want als de capaciteit onvoldoende is schakelt de Xtend via onze slimme software en sensoren de cv-ketel ongemerkt bij. De combinatie Xtend-Xtore biedt de flexibiliteit van gas en de efficiëntie van elektriciteit.



Meer weten?

Scan de QR-code!